



- + Вместимость: 47 бутылок*
- + Совместим Vinotag** 
- + Установка: отдельностоящая или встраиваемая под столешницу
- + Дизайн: черный корпус и дверная рама из нержавеющей стали
- + Система охлаждения: компрессор
- + Тип охлаждения: вентилируемый Рабочий
- + диапазон: 5°-20°C
- + Электронное управление
- + Электронный термометр с белым дисплеем
- + Белое LED освещение с выключателем
- + Поддержание влажности: лоток с водой
- + 1 стеклянная дверь, серое тройное остекление из закаленного стекла с защитой от УФ-излучения

Новинка от Авинтаж! с незаметной ручкой под столешницей

Элегантный дизайн.

Благодаря датчикам температуры обеспечьте наилучшую защиту ваших винных бутылок. Благодаря черной подставке, поставляемой с вашим шкафом, вы можете размещать уже открытые бутылки вертикально!



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наша продукция производится с соблюдением всех европейских экологических стандартов. В частности, используемые жидкости (R600a) не выбрасывают CFC или HFC и не наносят вред окружающей среде.

Энергопотребление рассчитывается на основе результата, полученного за 24 часа при стандартных условиях испытаний. Фактическое энергопотребление зависит от условий использования и местоположения устройства. Это устройство предназначено для использования в диапазоне температур окружающей среды от 10° до 38°C. Это устройство предназначено только для консервации и хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте его умеренно.

* Вместимость определена как показатель для бутылок традиционного бордо объемом 750 мл и измерена с учетом 4 полки. Добавление полок значительно уменьшает вместимость.

** Благодаря приложению Vinotag® вы можете воспользоваться цифровым реестром вашего погреба и быть в курсе пиковых дат ваших вин. В партнерстве с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить доступ к предварительно заполненному винному листу.

AVU49DPB1

Двухзонный шкаф для подготовки вина

Встраиваемый или отдельностоящий



> ОСНАЩЕНИЕ

- 5 полураздвижных проволочных полок с фасадом из бука
- 3 порураздвижных проволочных полуполки с фасадом из бука
- 4 регулируемые ножки (высота 7 см)
- Сантехнический канал
- Антивибрационная система
- Съёмная вентиляционная решетка

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергопотребления: G
- Годовое энергопотребление: 143 кВт
- Климатический класс: SN-ST (от +10 до +38°C)
- Уровень шума: 38 дБ
- EER : 167
- Напряжение питания: 220-240 В
- Потребляемая мощность : 80 Вт
- Категория: 2 – Винный шкаф
- Хладагент: R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Визуальные и звуковые сигналы:** предупреждают вас об условиях работы устройства, требующих вашего внимания.

> ПРИЛОЖЕНИЕ VINOTAG®

Бесплатное приложение для управления винным погребом. Получите доступ к цифровому представлению вашего подвала и подробному реестру его содержимого.

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШхГхВ, см)	: 65 x 61 x 85
без упаковки (ШхГхВ, см)	: 59,5 x 57 x 82
Масса брутто (кг)	: 50.00
Масса нетто (кг)	: 46.00

Штрихкод

3595320107104

> АКСЕССУАРЫ

Доступны запасные части