



- + Вместимость: 48 бутылок*
- + Тип установки: отдельностоящий
- + Дизайн: черный
- + Система охлаждения: компрессор
- + Тип охлаждения: вентилируемое
- + Регулировка температуры: 5°C-22°C
- + Электронное управление
- + Термометр с цифровым дисплеем
- + Белая LED подсветка
- + Контроль влажности: естественный
- + Стеклопанель с УФ фильтром

Интегрированная в дверь панель управления



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наши продукты произведены с соблюдением всех европейских экологических правил. В частности, используемый хладагент (R600a) не относится к хладагентам CFC и HFC и не загрязняет окружающую среду.

Потребление энергии рассчитывается на основании результатов, полученных в течение 24ч в стандартных условиях испытаний. Фактическое потребление энергии зависит от условий эксплуатации и расположения устройства.

Данное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16 до 32°C.

Предназначено исключительно для хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте в умеренных количествах.

*Максимальная вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л. при использовании 5 полок.

Добавление полок значительно уменьшает общую вместимость.

VN50

Однозонный шкаф для подготовки вина
Service range



> ОСНАЩЕНИЕ

- 5 фиксированных проволочных полок
- 1 фиксированная проволочная полуполка
- 1 фиксированный проволочный поддон
- 2 регулируемые ножки
- Система антивибрации

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Старый класс энергопотребления: B
- Годовое энергопотребление: 197 кВт
- Климатический класс: N (от 16 до 32°C.)
- Уровень шума: 45 дБ
- Напряжение питания: 220-240 В
- Потребляемая мощность: 85 Вт
- Категория: 2 - Винный шкаф
- Хладагент: R600a

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШхГхВ), см	: 54 x 57 x 89
без упаковки (ШхГхВ), см	: 50 x 54 x 85,5
Вес брутто (кг)	: 27.00
Вес нетто (кг)	: 25.00
Полная автозагрузка (шт)	: 176
Контейнер (шт)	20' : 0
	40' : 0
	40' HC : 262

Gencod 3541361312021

> АКСЕССУАРЫ

Доступны только запасные части