




- + Вместимость: 33 бутылок* :
 - верхняя зона : 15 бутылка
 - нижняя зона : 18 бутылки
- + Совместим с Vinotag** 
- + Установка: отдельностоящий
- + Дизайн: черный
- + Система охлаждения: компрессор
- + Тип охлаждения : вентилируемый
- + Диапазон температуры:
 - верхняя зона : 5°C - 10°C
 - нижняя зона : 10°C - 20°C
- + Электронное управление
- + Цифровой термометр с белым дисплеем
- + Белое LED освещение с выключателем
- + 1 стеклянная дверь, двойное серое остекление из закаленного стекла с защитой от УФ-излучения

- Современный и компактный, SLS34DZ защищает ваши вина с помощью дверцы из закаленного стекла, с анти-УФ фильтром и украшает ваши бутылки светодиодным внутренним освещением.
- Доведите свои вина до температуры дегустации, чтобы в полной мере насладиться всеми их ароматами. **Благодаря 2 температурным зонам** с независимой регулировкой вы можете доводить до дегустационной температуры несколько сортов вина в одном и том же погребе.
- **Цифровая панель управления** для более интуитивного использования.
- **Полки из натурального дерева (бука)** для адаптации к вашим потребностям.



Экологичность

Наши продукты произведены с соблюдением всех европейских экологических правил. В частности, используемый хладагент (R600a) не относится к хладагентам CFC и HFC и не загрязняет окружающую среду.

Потребление энергии рассчитывается на основании результатов, полученных в течение 24ч в стандартных условиях испытаний. Фактическое потребление энергии зависит от условий эксплуатации и расположения устройства.

Данное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16 до 32°C.

Предназначено исключительно для хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте в умеренных количествах.

* Вместимость указана для бутылок традиционного бордо объемом 750 мл и измеряется с учетом полок. Добавление полок значительно уменьшает вместимость.

** Благодаря приложению Vinotag® вы можете воспользоваться цифровым реестром вашего погреба и быть в курсе пиковых дат ваших вин. В партнерстве с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить доступ к предварительно заполненному винному листу.

SLS34DZ

Двухзонный шкаф для подготовки вина

Серия Service



> ОСНАЩЕНИЕ

- 4 деревянные полки (бук), полураздвижные
- 4 регулируемые ножки (высота 0,5 см)
- Антивибрационная система

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергоэффективности : F
- Годовое электропотребление: 95 кВт
- Климатический класс : SN
- Уровень шума : 40 дБ
- Питание : 220-240 В
- Мощность : 90 Вт
- Категория 2
- Хладагент : R600a

> ПРИЛОЖЕНИЕ VINOTAG®

Бесплатное приложение для управления винным погребом. Получите доступ к цифровому представлению вашего подвала и подробному реестру его содержимого.

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты в упаковке (ШхГхВ см) ~~46 x 64,5 x 88,8~~
без упаковки (ШхГхВ см) : 31,5 x 18 x 84

Вес брутто (кг): : 36.50

Вес нетто (кг): : 35.50

> СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

Доступны запасные части

EAN

3541362105318